

PRINCESS 95 MOTOR YACHT

DIMENSIONES PRINCIPALES

| | |
|--|---------------|
| Eslora Total (incl. púlpito) | 29,42 m |
| Eslora Total (sin púlpito) | 28,98 m |
| Manga | 7,06 m |
| Calado | 1,83 m |
| Desplazamiento aprox. (Dos MTU 16V 2000) | 94 toneladas* |
| Depósito de combustible | 11000 litros |
| Depósito de agua (no incluye calentador) | 1600 litros |
| Calentador | 410 litros |
| Depósito de aguas negras | 500 litros |
| Depósito de aguas residuales | 750 litros |

EQUIPO ESTÁNDAR

| |
|--|
| Dirección asistida hidráulica |
| Hélice de proa hidráulica de doble estación |
| Hélice de popa hidráulica de doble estación |
| Dos molinetes de ancla hidráulicos de doble estación y dos anclas |
| Radar y plotter/GPS a color de doble estación conectados a piloto automático |
| Navtex |
| Flaps eléctricos de doble estación |
| Corredera de velocidad y distancia doble estación |
| Sonda de doble estación con alarma |
| Faro pirata con mando a distancia en ambos puestos de mando |
| Estación doble VHF DSC R/T |
| Combinado de horno microondas y horno convencional |
| Pasarela telescópica electro – hidráulica (4,7 m) con mando a distancia |
| Dos puertas en popa que conducen a la plataforma de baño |
| Puertas a ambos lados de cubierta (babor y estribor) |

| |
|---|
| Ducha en popa de agua fría y caliente |
| Grúa en flybridge |
| Molinetes de 24 V para amarras popa |
| Dos generadores diesel de 40 kW |
| Dos tomas de tierra |
| Dos cargadores de batería flotante de 100 amp |
| Aire acondicionado completo |
| Salón TV LCD con DVD/radio y sistema de sonido «sorround-sound» |
| Todas las cabinas están equipadas con TV LCD con sistemas de sonido DVD/radio |
| Cocina equipada con nevera y congelador (máquina de hacer hielo) |
| Dos neveras y cubitera en el salón |
| Lavavajillas |
| Dos centros de lavandería |
| Sistema WC de vacío |
| Puertas de apertura hacia ambas cubiertas laterales |
| Camarotes de tripulación (a elegir entre 2 o 3 camarotes) |
| Cubiertas en flybridge, bañera y laterales de teca |
| Luces para amarrar en popa |
| Tercer control de estación de amarre en bañera |

OPCIONES DE MOTORES – DIESEL

| |
|---|
| Dos Caterpillar C32 Acert (2 x 1925 cv) |
| Velocidad entre: 21-23 nudos † |
| Dos MTU 16V 2000 M92 (2 x 2217 cv) |
| Velocidad entre: 23-25 nudos † |
| Dos MTU 16V 2000 M93 (2 x 2434 cv) |
| Velocidad entre: 27-29 nudos † |